

Rockchip Linux CMA开发文档

文件标识: RK-GL-YF-117

发布版本: V1.0.0

日期: 2020-10-18

文件密级: 绝密 秘密 内部资料 公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司 (“本公司”, 下同) 不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自所有者所有。

版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文提供一个标准模板供套用。后续模板以此份文档为基础改动。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3399, RK3288, RK3368, RV1126	Linux-4.4, Linux-4.19

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	许剑群	2020-10-18	初始版本

目录

Rockchip Linux CMA开发文档

1. 内存预留的分配方法
 - 1.1 分配方法一: 通过menuconfig预留16MByte
 - 1.2 分配方法二: 通过dts的reserved-memory节点
2. 内存独占的分配方法
 - 2.1 分配方法一: 分配的内存块独立存在, 会被系统借用
 - 2.2 分配方法二: 分配的内存块memblock
3. 内存预留调试方法
 - 3.1 使能CMA_DEBUG
 - 3.2 查看调试节点
4. 开机过程内存预留信息

1. 内存预留的分配方法

1.1 分配方法一: 通过menuconfig预留16MByte

```
CONFIG_DMA_CMA=y
CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES=16
CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MBYTES=y
```

1.2 分配方法二: 通过dts的reserved-memory节点

参考 [Documentation/devicetree/bindings/reserved-memory/reserved-memory.txt](#) 技术文档

```
reserved-memory {
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <1>;
    ranges;

    /* global autoconfigured region for contiguous allocations */
    linux,cma {
        compatible = "shared-dma-pool";
        reusable;
        size = <0x1000000>;
        alignment = <0x2000>;
        linux,cma-default;
    };
};
```

2. 内存独占的分配方法

上述方法分配到的是系统共享内存块，在多设备多次进行申请释放后，会有碎片化问题。有些外设需要较大的CMA内存块，碎片化会引起外设工作异常，为此需要给设备单独分配内存块

2.1 分配方法一: 分配的内存块独立存在, 会被系统借用

```

reserved-memory {
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <1>;
    ranges;

    cma_region: region@88000000 {
        compatible = "shared-dma-pool";
        reusable;
        reg = <0x88000000 0x1800000>;
    };
};

```

该方法分配的内存块，可以通过 `of_reserved_mem_device_init` 给指定设备用

```

#include <linux/of_reserved_mem.h>
static inline int of_reserved_mem_device_init(struct device *dev)
{
    return of_reserved_mem_device_init_by_idx(dev, dev->of_node, 0);
}

```

2.2 分配方法二: 分配的内存块memblock

```

reserved-memory {
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <1>;
    ranges;

    display_reserved: framebuffer@78000000 {
        reg = <0x78000000 0x800000>;
    };
};

```

可以通过 `/sys/kernel/debug/memblock/reserved` 节点查看分配结果

节点展示的memblock范围是经过合并整理的

该方法分配的内存块是没有内核页管理，使用者根据自身需要，去创建page scale list

```

console:/sys/kernel/debug/cma # cat /sys/kernel/debug/memblock/reserved
0: 0x60004000..0x60007fff
1: 0x60100000..0x61404a07
2: 0x62e00000..0x62eeffff
3: 0x68300000..0x6830d07f
...

```

3. 内存预留调试方法

3.1 使能CMA_DEBUG

CONFIG_CMA_DEBUGFS=y #打开调试文件节点

CONFIG_CMA_DEBUG=y #打印CMA日志信息

3.2 查看调试节点

```
console:/sys/kernel/debug/cma # ls
cma-region@8800 cma-reserved
console:/sys/kernel/debug/cma/cma-reserved # ls
alloc      bitmap free      order_per_bit      used
base_pfn  count  maxchunk
```

- **alloc**: 用于从当前CMA块分配内存，单位：页
- **bitmap**: 标记当前CMA块各个页是否被分配，1表示已被申请，0表示未被申请
- **free**: 用于当前CMA块释放内存，单位：页
- **order_per_bit**: 表示一个BIT所代表的页的阶数
- **used**: 当前被申请的页的个数，单位：页
- **base_pfn**: 当前CMA块首个页的页帧数
- **maxchunk**: 当前CMA块最大连续空闲页的数量，单位：页

4. 开机过程内存预留信息

```
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction
cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Rockchip RK3126 bnd-d708 board
[ 0.000000] earlycon: uart8250 at MMIO32 0x20068000 (options '')
[ 0.000000] bootconsole [uart8250] enabled
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x88000000, size 24
MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node region@88000000, compatible id
shared-dma-pool
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 258560
[ 0.000000] Normal zone: 1728 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 193024 pages, LIFO batch:63
[ 0.000000] HighMem zone: 65536 pages, LIFO batch:15
[ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[ 0.000000] psci: PSCIv65535.65535 detected in firmware.
[ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[ 0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
[ 0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.0
[ 0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s38924 r8192 d22516 u69632
```

```
[ 0.000000] pcpu-alloc: s38924 r8192 d22516 u69632 alloc=17*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 256832
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 960940K/1034240K available (11264K kernel code, 985K
rwwdata, 3180K rodata, 1024K init, 2104K bss, 32340K reserved, 40960K cma-
reserved, 245024K highmem)
...
```

第一块CMA分配成功信息

```
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x88000000, size 24
MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node region@88000000, compatible id
shared-dma-pool
```

第二块CMA分配成功信息（系统默认）

```
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
```